

R80-36 конвейер мобильный радиальный



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Длина
При транспортировке 19.000 мм
В рабочем положении 25.470 мм
- Ширина
При транспортировке 2.630 мм
В рабочем положении 4.990 мм
- Высота
При транспортировке 3.240 мм
В рабочем положении 9.680 мм

РАЗМЕРЫ КОНВЕЙРА:

- Ширина ленты
900 мм
- Высота загрузки
9.345 мм
- Максимальный угол наклона
24°
- Двигатель
Detuz TD 2011 L 04 | Tier 3

Мобильные конвейеры MAXIMUS предназначены для работы совместно или в составе мобильных или стационарных дробильно-сортировочных линий.

Конвейеры могут применяться со всеми установками дробления, промывки или сухого грохочения для передачи, перегрузки или складирования продукта в отвал готовой продукции. Возможность разворота конвейера позволяет увеличивать объем складированной продукции.

Привод конвейеров гидравлический от мобильной установки, дизель-электрический или электрический от собственного электродвигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оптимальный способ складирования материала
- Небольшой расход топлива
- Высокая производительность
- Увеличенная высота разгрузки
- Небольшое время поднятия/опускания конвейера
- Конвейеры регулируются по углу наклона
- Легко транспортируется в стандартном контейнере

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Резиновая футеровка приемного бункера
- Ударная пластина приемного лотка
- Помост
- Комплект соединительных шлангов

Официальный дилер MAXIMUS в России и СНГ:
ООО «Горный Техснаб Холдинг»
Тел.: 8 (49643) 5-78-07, 8 (985) 784-95-05
Моб.: 8 (964) 624-89-44

WWW.MAXIMUSSCREENING.COM
EMAIL: INFO@MAXIMUSSCREENING.COM

© производится и распространяется исключительно из Северной Ирландии, Великобритания