

522S высокопроизводительный стационарный грохот

MADE IN UK



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Длина
В рабочем положении 11.800 мм
- Ширина
В рабочем положении 4.100 мм
- Высота
В рабочем положении 6.800 мм
- Вес
12,000 Kg
- РАЗМЕРЫ ГРОХОТА:
 - Верхняя дека
• 6700 x 1525 мм
 - Нижняя дека
• 6100 x 1525 мм
- Максимальный угол наклона
• 24°
- Двигатель
ABB 15 Kw Electric Motor
- Скорость вращения вала грохота
от 930 до 1120 об/мин

Установки Max-Static Screen применяются для сортировки и больших объемов мелких и средних фракций ПГС и песка, финальной сортировки дробленых продуктов или отсевов дробления.

Установки Max-Static Screen используются при повышенных требованиях к качеству и чистоте продукта, например, при производстве высококачественного песка и щебня для бетонов.

Площадки, с поручнями вдоль всей длины грохота, обеспечивают полный доступ к узлам установки для сервисного обслуживания и ремонта.

ОПИСАНИЕ:

- Электродвигатель привода грохота мощностью 15 кВт.
- Высокопроизводительный, 2-х дековый грохот с размерами корпуса 6700 x 1525 мм.
- Вал привода грохота, вращающийся на 2-х опорных подшипниках, по одному с каждой стороны.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Резиновая футеровка приемного бункера
- Гидравлический привод

Официальный дилер MAXIMUS в России и СНГ:
ООО «Горный Техснаб Холдинг»
Тел.: 8 (49643) 5-78-07, 8 (985) 784-95-05
Моб.: 8 (964) 624-89-44

WWW.MAXIMUSSCREENING.COM
EMAIL: INFO@MAXIMUSSCREENING.COM

© производится и распространяется исключительно из Северной Ирландии, Великобритания