

522 2х дечный мобильный грохот вторичной сортировки

MADE IN UK



MAXIMUS
CRUSHING & SCREENING

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Длина
При транспортировке 18.850 мм
В рабочем положении 19.900 мм
- Ширина
При транспортировке 3.000 мм
В рабочем положении 17.900 мм
- Высота
При транспортировке 3.430 мм
В рабочем положении 6.600 мм
- РАЗМЕРЫ ГРОХОТА:**
 - Верхняя дека 3.660 x 1.525 мм
 - Нижняя дека 3.140 x 1.525 мм
- ЕМКОСТИ:**
 - Объем загрузочного бункера 9,3 м³
 - Объем топливного бака 320 л
 - Объем гидравлического бака 500 л
- Вес 37 200 кг
- Двигатель CATARPILLAR, C 4.4, 129 л.с.
- Производительность до 650 т/час

Maximus 522 — это мобильная высокопроизводительная (до 650 т/час) установка вторичной сортировки материала на гусеничном ходу.

Установка применяется для сортировки больших объемов мелких и средних фракций ПГС, песка, угля, финальной сортировки дробленых продуктов, торфа, почвы, известняка и отсевов дробления.

Установка применяется при повышенных требованиях к качеству и чистоте рассеиваемого продукта для сортировке мелких фракций.

Подача материала в установку может осуществляться погрузчиком, экскаватором или напрямую из дробилки.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Дополнительный бункер для прямой загрузки от дробильной установки
- Пальцеобразные сита на вибрационном грохоте (вместо колосника)
- Магнитный сепаратор на главном конвейере
- Пылезащитные кожухи на главном и хвостовом конвейерах
- Пылезащитные кожухи на питателе, если он не оборудован колосниковой решеткой
- Лампами освещения
- Дистанционный пульт управления
- Автоматическая система смазки.

Все конвейеры гидравлически складываются для транспортировки.

Официальный дилер MAXIMUS в России и СНГ:
ООО «Горный Техснаб Холдинг»
Тел.: 8 (49643) 5-78-07, 8 (985) 784-95-05
Моб.: 8 (964) 624-89-44

WWW.MAXIMUSSCREENING.RU
OFFICE@GTHOLDING.RU

© производится и распространяется исключительно из Северной Ирландии, Великобритания