

522T 3х-дечный мобильный грохот вторичной

MADE IN UK



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Длина
При транспортировке 18.850 мм
В рабочем положении 19.950 мм
- Ширина
При транспортировке 3.000 мм
В рабочем положении 17.900 мм
- Высота
При транспортировке 3.520 мм
В рабочем положении 6.800 мм
- РАЗМЕРЫ ГРОХОТА:
- Верхняя дека 6.700 x 1.525 мм
- Средняя дека 6.700 x 1.525 мм
- Нижняя дека 6.100 x 1.525 мм
- ЕМКОСТИ:
- Объем загрузочного бункера 9,3 м³
- Объем топливного бака 320 л
- Объем гидравлического бака 500 л

- Вес 37 200 кг
- Двигатель CAT, 129 HP (96kW)
- Производительность до 650 т/час

Maximus 522T — это мобильная установка вторичной сортировки материала на гусеничном ходу производительностью (до 650т/ч) .

MAXIMUS 522T применяется при повышенных требованиях к качеству и чистоте рассеиваемого продукта, для сортировки мелких и средних фракций природных ПГС, песка, угля, финальной сортировки дробленых продуктов, торфа, почвы, известняка, отсевов дробления.

MAXIMUS 522T оснащена 3х дечным грохотом и позволяет производить 4 фракции конечного продукта. Гидравлическая регулировка угла наклона грохота позволяет достичь максимальной производительности и качества получаемого продукта.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Вибрационная решетка питателя
- Плита HARDOX на верхней деке
- Одновальный измельчитель
- Бункер загрузки материала, поступающего из дробильной установки
- Дистанционный пульт управления ходом .

КОНФИГУРАЦИЯ, БЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Направляющие для конвейерных лент
- Система аварийной остановки двигателя
- Защитные кожухи на всех конечных точках установки.

Официальный дилер MAXIMUS в России и СНГ:
ООО «Горный Техснаб Холдинг»
Тел.: 8 (49643) 5-78-07, 8 (985) 784-95-05
Моб.: 8 (964) 624-89-44

WWW.MAXIMUSSCREENING.RU
OFFICE@GTHOLDING.RU

© производится и распространяется исключительно из Северной Ирландии, Великобритания